


PSH-44130.

LED Profilsicherheitsleuchte Blau




Einsatzbereiche

Profilleuchte zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre.



PSH-44130.-Blau



Produktname	PSH-441301-Blau	PSH-441302-Blau	PSH-441303-Blau
Lichtstärkeverteilung	Linienförmig	Linienförmig	Linienförmig
Abstrahlwinkel (Grad)	C0-180=6,6° / C90-270=45°	C0-180=6,6° / C90-270=45°	C0-180=6,6° / C90-270=45°
Systemleistung (W)	40 W	60 W	140 W
Leuchtenlichtstrom (lm)	925 lm	1390 lm	3240 lm
Farbtemperatur / Wellenlänge	430 - 490 nm	430 - 490 nm	430 - 490 nm
Gewicht (kg)	2,7 kg	3,5 kg	6,5 kg
Länge	450 mm	650 mm	1500 mm
Bestellnummer	96028	96029	96030

Eingangsspannung	230V		
Eingangsfrequenz	50Hz		
Gehäuse	Aluminium-Strangprofil		
Abdeckung	PC klar	PC klar	ESG
Dichtung	Silikondichtung		
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig		
Bügel und Befestigungshalter	Schwenkbare Befestigungswinkel, Aluminium		
Lebensdauer	≥ 50000 Std., L80/B10		
Abfangsicherung	Vorrichtung für Abfangsicherung mittels Sicherungsseil		
Anschlussleitung	1500 mm H05RRR-F 3x1,5 mm ²		
Schutzart Leuchte	IP65		
Schutzklasse	SK I		
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C		
Konverterart	Konstantstrom		
Konverterposition	Eingebaut in Leuchte		
Gebrauchslage	Wand- oder Deckenmontage		
CE Zeichen	Ja		
Bestellbares Leuchtenzubehör	Auf Anfrage mit Durchgangsverdrahtung lieferbar		

