




PSH-44130.

# LED Profilsicherheitsleuchte Rot


	50.000 h L80/B10	> 100 lm/W	230 V 50 Hz
IP65	SK I	T <sub>A</sub> min -20°C	T <sub>A</sub> max 45°C
			

### Einsatzbereiche

Profilleuchte zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre.



PSH-44130.-Rot



Produktname	PSH-441301-Rot	PSH-441302-Rot	PSH-441303-Rot
Lichtstärkeverteilung	Linienförmig	Linienförmig	Linienförmig
Abstrahlwinkel (Grad)	C0-180=10°/C90-270=60°	C0-180=10°/C90-270=60°	C0-180=10°/C90-270=60°
Systemleistung (W)	27 W	40 W	90 W
Leuchtenlichtstrom (lm)	945 lm	1400 lm	3150 lm
Farbtemperatur/ Wellenlänge	620 - 635 nm	620 - 635 nm	620 - 635 nm
Gewicht (kg)	2,7 kg	3,5 kg	6,5 kg
Länge	450 mm	650 mm	1500 mm
Bestellnummer	96024	96023	96038

Eingangsspannung	230V		
Eingangsfrequenz	50Hz		
Gehäuse	Aluminium-Strangprofil		
Abdeckung	PC klar	PC klar	ESG
Dichtung	Silikondichtung		
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig		
Bügel und Befestigungshalter	Schwenkbare Befestigungswinkel, Aluminium		
Lebensdauer	≥ 50000 Std., L80/B10		
Abfangsicherung	Vorrichtung für Abfangsicherung mittels Sicherungsseil		
Anschlussleitung	1500 mm H05RRR-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>		
Schutzart Leuchte	IP65		
Schutzklasse	SK I		
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C		
Konverterart	Konstantstrom		
Konverterposition	Eingebaut in Leuchte		
Gebrauchslage	Wand- oder Deckenmontage		
CE Zeichen	Ja		
Bestellbares Leuchtenzubehör	Auf Anfrage mit Durchgangsverdrahtung lieferbar		

